

Wann Sie Leitungswasser verwenden mit einer Härte von mehr als 5 Grad DH (mehr als 89 mg CaCO₃ pro Liter) beraten wir Sie ein Entkalkungsanlage. Der Wasserenthärter verhindert Kalkablagerungen in der Verrohrung von Heizgeräten, Wäschemaschinen, Nebelanlagen und sonstige (beheizte) Geräte. Dies verlängert die Lebensdauer von diesen Geräten erheblich.

Reldair liefert maßgeschneiderte Wasserenthärter, welche unter eigener Regie hergestellt werden und optimiert sind für den Einsatz in Nebelanlagen. Wegen dem Einsatz von Trockensalz wird genau die richtige Menge Salzwasser produziert, welche einen minimalen Salzverbrauch garantiert und die Entstehung von Bakterien minimiert.



Einzigartige Merkmale

Die Reldair Enthärter für den Befeuchtungsmarkt sind entwickelt mit der modernsten Technologie von der Wasseraufbereitungsindustrie. Die Reldair Wasserenthärter haben eine einzigartige Mikro-Prozessorsteuerung, welche den Einsatz in zentraler Wasserenthärtung ermöglicht und keine Diskrepanzen mit Trinkwasseranforderungen verursacht.

Außerdem verbrauchen diese Wasserenthärter extrem wenig Salz und Spülwasser. Die Enthärter werden geliefert inklusive der benötigten Bypass- und Anschlussschläuche, was das Anschließen sehr einfach macht. Die Steuerung ist 'plug and play' und kann nach Bedarf einfach von Ihnen zusätzlich programmiert werden.

KAPAZITÄT UND LEISTUNG	RW11	RW14	RW17	RW25	RW40
Harzinhalt (Liter)	11	14	17	20	30
Maximaler Durchfluss (m ³ /St)	1,9	1,9	2,0	2,0	2,8
Maximaler Salzvorrat (kg)	35	50	70	105	100
Abmessungen (LxBxH)	30x48x65	30x48x84	30x48x106	46x124 ØxH	46x124 ØxH
Max. Temperatur (°C)	49				
Druckbereich (min-max)	1,4 – 8,6 bar				
Elektroanschluss	230 -24 V				
Preis	€ 1.200,-	€ 1.250,-	€ 1.300,-	€ 1.350,-	€ 1.625,-